

Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9	Vecton Long Drain 10W-40 E7	Комментарии
ACEA E6, E7, E9	ACEA E4, E7	Стандарты продукта Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 полностью охватывает стандарты предыдущего, так как его возможно применять так и в двигателях (без и с DPF EGR) требующих от нас Евро от 1 до 5, а стандарт E 9 также охватывает Евро 6.
API CJ-4	API CF	API CJ-4 масла превосходят характеристики производительности API CI-4 с CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CG-4 и CF-4.
Deutz DQC IV-10LA	Deutz DQC III-10	Стандарты Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 превосходят так как Deutz DQC IV-10LA является малозольным и может использоваться с топливом с высоким содержанием серы(до 500 мг/л ).
JASO DH-2		JASO DH-2 масла можно использовать только в среде, где дизельное топливо с низким содержанием серы, имеющие не более чем 0,005% серы
CAT ECF-3		Caterpillar масла с ECF-3 спецификации настоятельно рекомендуется для двигателей Caterpillar с DPF.
Mack EO-O Premium Plus	Mack EO-N	Mack EO-O Premium Plus данная спецификация заменяет спецификации Mack EO-N, Mack EO-N Premium Plus и совместим с Volvo VDS-4.
MAN M 3271-1, M 3477	MAN M 3277	M 3271-1 Специальное моторное масло для CNG / LPG двигателей, одобренное MAN M3271. M 3477 применимо где требуется E6 с (LowSaps). M3477 не может перекрыть на 100% M3277 из за качества топлива.
Cummins CES 20081		Спецификация Cummins для моторного масла для тяжелых условий эксплуатации и двигателей с системой обработки выхлопных газов

MB-Approval 228.51	MB-Approval 228.5	MB-Approval 228.51 предназначен для двигателей где требуются масла с (LS). превосходят 228.5
MTU Oil Category 3.1	MTU Oil Category 3	MTU oil category 3.1: Low SAPS. Допустимость : ACEA E6; превосходит MTU oil category 3. Допустимость: ACEA E4
RVI RLD-3	RVI RLD-2	RLD-3 моторное масло для двигателей Евро-5. Общие требования к данной спецификации: ACEA E9 + Volvo VDS-4. превосходит RLD-2 моторное масло. Общие требования к данной спецификации RLD-2: ACEA E7 + Volvo VDS-3
	Scania LDF-3	Scania LDF-3, масло соответствующее Euro 6 оснащенных DPF, EGR, SRC.
Volvo CNG, VDS 4	Volvo VDS 3	Volvo Drain Specification VDS-4. Подходит для двигателей Tier III с использованием очистки выхлопных газов. Соответствует уровень API: CJ-4. Volvo Drain Specification VDS-3 соответствует жестким требованием относительно спецификации ACEA E5 требования
Meets DAF requirements	Meets DAF requirements	DAF имеет 2 стандарта DAF HP1 и DAF GAS. DAF GAS применим для двигателей CNG/LPG. DAF HP1 спецификация мало вязкого масла.
For Iveco trucks requiring ACEA E6/E7/E9		Двигатели Iveco соответствующие ACEA E6/E7/E9